




Lofec GmbH
 Freiherr-Vom-Stein-Weg 15, 72108 Rottenburg
 Tel: +49 (0) 7472 931524-0



Lofec Heizsystem	Verlegung der Lofec Wandflächenheizung	Verlegung der Lofec Flächenheizung gemäß Herstellervorgaben. Einbetten der Lofec Wandflächenheizung mit 4 x 4 / 4 x 6er Zahnung, alternativ mit einer Rolle (16 mm Floorlänge).			
	Wandspachtelmasse	ARDEX W 820	ARDEX R 1 / DF 730	ARDEX W 820	ARDEX DF 730
Untergrundvorbereitung	Vorstrich	ARDEX P 4	-	ARDEX P 52 / P 51 / P 4	-
	Untergrund	Alte Fliesen und Platten, Keramik		Mineralischer Untergrund, Gipskarton	
	Untergrund	Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOB 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.			

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOP 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.

Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.