

# Einsatz von Lofec Flächenheizungen

Alle Beläge der Forbo Flooring GmbH können auf Zusatz- und Flächenheizungen von der Firma Lofec mit einer max. Leistung von 60 und 110 Watt/m<sup>2</sup> vollflächig verklebt werden.

Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Verlegung nach dem aktuellen Stand der Technik und gemäß den entsprechenden Verarbeitungsanleitungen des Herstellers.

Es gelten die aktuellen technischen Daten der Forbo Flooring GmbH und der Lofec GmbH, sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien.

Die Temperatur der Oberfläche des Untergrundes sollte 27° C nicht überschreiten, damit Bodenbeläge der Forbo Flooring GmbH verlegt werden können. Das Lofec Heizsystem ist speziell für den Einsatz unter elastischen bzw. thermoplastischen Bodenbelägen zu konfigurieren

Speziell bei der Verwendung von partiellen Heizsystemen kann es bei einem thermoplastischen Belag zu einer Fugenbildung kommen, wenn nur Teilbereiche beheizt werden.

Flächen, welche mit einer Lofec-Heizung ausgerüstet sind, sollten nicht mit Teppichen oder sonstigen Auflagen abgedeckt werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen



i. V. Uwe Wagner  
Leiter Anwendungstechnik



i.A. Philipp Manuel  
Assistent Anwendungstechnik

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

**Kontakt Deutschland:**

+49 (0) 52 51-18 03-213  
[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

**Kontakt Österreich:**

+43 (0) 13 30 92 04  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

**Kontakt Schweiz:**

+41 (0) 91 850 01 11  
[info.flooring.ch@forbo.com](mailto:info.flooring.ch@forbo.com)