

Frank von der Weiden
Sulzer Str. 98
72218 Wildberg

windmüller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de

Augustdorf, den 14. März 2017

Freigabe Lofec Flächenheizung für wineo Bodenbeläge

Sehr geehrter Herr von der Weiden,

im Folgenden erteilen wir Ihnen die Freigabe der Lofec Flächenheizung für die wineo Bodenbeläge:

Für die Zusatz- u. Flächenheizungen von der Firma Lofec mit einer max. Leistung von 60 und 110 Watt/m² für die Verwendung unter PURLINE Bioböden, Designböden und Laminatböden von wineo. Voraussetzung ist der fachgerechte Einbau der wineo Bodenbeläge gemäß unserer aktuellen Verarbeitungshinweise sowie der Ihres Heizsystems unter Beachtung der aktuell geltenden Normen und Richtlinien.

Unter fest installierten (geklebten) elastischen Bodenbelägen (Ambra, wineo 600 und wineo 800, PURLINE Bioböden als Bahnen- und Plankenware sowie wineo 1000 Planke) ist insbesondere der fachgerechte Einbau unter Verwendung dafür freigegebener Bauprodukte (Spachtelmassen und Klebstoffhersteller) zu gewährleisten. **Zusätzlich ist darauf zu achten, dass eine Überspachtelung der Flächenheizelemente in ausreichender Schichtdicke (mind. $\geq 3,0\text{mm}$) garantiert ist.**

Für alle Bodenbeläge von wineo ist **dringend** zu beachten, **dass während der Nutzung eine max. Oberflächentemperatur von 27°C nicht überschritten wird.**

Um Hitzestaus zu vermeiden, dürfen beheizte Flächen nicht mit Teppichläufern oder anderen flachaufliegenden Materialien abgedeckt werden. Aufgrund der thermoplastischen Eigenschaften von LVT-Belägen (Ambra, wineo 600 und wineo 800) sind bei Teilflächenbeheizung Fugenbildungen nicht auszuschließen. Dies kann ggf. zu optischen Beeinträchtigungen führen. Durch Farb- und Designauswahl kann die visuelle Wahrnehmung von Fugen minimiert werden.

Stage of life

Wineo

Wir hoffen, Ihnen hiermit geholfen zu haben und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

windmüller flooring products WFP GmbH



i. V. Bernhard Grewing
Leitung Anwendungstechnik